

Lames:



Lames américaines (Code 11)

- > L'orientation des lames protège du soleil et des regards indiscrets
- > lames renforcées:
 - pour une largeur de lames à partir de 400mm en blanc, blanc antique, blanc perlé, blanc papyrus
 - pour une largeur de lames à partir de 200mm pour les tentes structures bois et laques



Lames orientales (Code 40)

- > Nouveau mécanisme
- > Orientation par levier non orienté
- > lames renforcées:
 - pour une largeur de lames à partir de 400mm en blanc, blanc antique, blanc perlé, blanc papyrus
 - pour une largeur de lames à partir de 200mm pour les tentes structures bois et laques



Lames jointées (Code 51)

- > Esthétique identique aux lames américaines
- > Avec renfort
 - blanc, blanc antique, blanc perlé, blanc papyrus et blanc saur, à partir de 400 mm de largeur de lames
 - tentes structure bois et laques à partir de 200 mm de largeur des lames.

Panneaux:

- > Avec cornures horizontales ou verticales
- > Panneau très résistants avec film plaqué sur les deux côtés dans les structures Frostal
- > Le calage des panneaux augmente la stabilité du cadre et permet donc d'en augmenter les mesures
- > Distance entre les fraisages: 70 ou 110 mm
- > Panneau avec fraisage horizontal hauteur maximum 1200 mm
- > Panneau avec fraisage vertical hauteur maximum 1625 mm
- > Fraisage centré



Panneau avec fraisage tous les 70 mm
fraisage horizontale Code 10
fraisage verticale Code 11



Panneau avec fraisage tous les 110 mm
fraisage horizontale Code 12
fraisage verticale Code 13



Panneau décoratif Code 20

- > Fraisage en forme de losange régulier
- > Le fraisage est centré sur le panneau
- > La dimension peut varier selon la taille du panneau
- > Dimensions minimum du panneau 250 x 250 mm



Panneau décoratif Code 21

- > Fraisage de forme carré/rectangulaire selon la taille du panneau
- > Distance du fraisage au bord constante
- > Dimensions minimum du panneau 200 x 200 mm



Panneau décoratif Code 22

- > Réalisé par fraisage à diamant sur panneaux de forme carré ou rectangulaire
- > Profondeur constante du fraisage sur tous les côtés
- > Dimensions minimum du panneau 200 x 200 mm